

# Fidepro

For Your Safety



71 295 01

## ÄLYPALOVAROITTIMET

230 VAC ja 9 VDC paristovarmennettu syöttö.

Älypalovaroitin hälyttää savusta tai lämmöstä, vikavirtasuoja laukeaa ja huoneen pistorasioiden sähkönsyöttö katkeaa. Energian tuonti vialliseen kohteeseen lakkaa heti savuamisvaiheessa, jolloin tulipalo ei pääsääntöisesti syty lainkaan. Varoitin sähköistetään vikavirtasuojatusta sähköryhmästä.

SSTL	NIMI	NIMI 2
71 295 01	Fidepro Smoke IU	Fidepro Smoke uppoasennukseen, ioni
71 295 02	Fidepro Smoke IP	Fidepro Smoke pinta-asennusrasialla, ioni
71 295 03	Fidepro Smoke OU	Fidepro Smoke uppoasennukseen, optinen
71 295 04	Fidepro Smoke OP	Fidepro Smoke pinta-asennusrasialla, optinen
71 295 05	Fidepro Heat LU	Fidepro Heat uppoasennukseen, lämpö 57°C
71 295 06	Fidepro Heat LP	Fidepro Heat pinta-asennusrasialla, lämpö 57°C